

- O DESENHO SEMPRE PREVALERÁ SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS.
- COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL;
- COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE A ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA.
- DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTÂNCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.

AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005.

AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

- A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898.
- NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FAREJOS QUE PROVOQUEM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA DA EDIFICAÇÃO
- AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MÍNIMO 3 LUX E EM LUGARES DE DESNÍVEIS 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVEM SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2.
- NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (10CM).
- TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,80M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-1 DA ABNT.
- AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

- EXTINTOR DE CO2 4 KG-BC
- EXTINTOR DE CO2 6 KG-BC
- EXTINTOR DE PQS 4KG - ABC
- EXTINTOR DE PQS 6KG - ABC


[illegible]

- AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVEM ATENDER A IT 41 (INSPEÇÃO VISUAL NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS DE BAIXA TENSÃO), GARANTINDO O ATENDIMENTO DAS PREMISSAS DOS ITENS DESCRITOS NA NORMA.

TABELA 1 - NBR 13434-2 - DIMENSÕES DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO SEM ESCALA

CODIGO	SÍMBOLO	CONTEXTO	FORMA E OR	APLICAÇÃO
M2		Exatidão da língua atribuída ao recibo de saída de dados	anônima/aleatória Fundo verde Mensagem: saída "saída máxima y" e pontos em y, d, t e mensagens	Na obtenção de dados dos recibos de saída de público.
M3		Aperto e empuxo e dispositivos de abertura e porta	Símbolo retangular Fundo verde Mensagem: saída "empuxo" e "empuxo" bilançamentado	Na porta de saída de anônimos com "aperto" bilançamentado.
M4		Alto e baixo e porta de saída de energia produzida	Símbolo retangular Fundo verde Mensagem: saída "porta porta-baixo produzida"	Na porta de saída de isolados nos saídas de bilançamentado.

			
RETANGULAR	QUADRADO	TRIANGULAR	CIRCULAR

 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA OU DIREITA 	 INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA 
 INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 	 INDICAÇÃO DE PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA, PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO 
 AVISADOR SONORO 	 ACIONADOR MANUAL DE ALARME 

CODIGO	SMBSO	SIGNIFICADO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
P1		Proibido fumar		Todos locais onde fumar pode aumentar o risco de incêndio
P2		Proibido produzir chama		Todos locais onde a utilização de chama pode aumentar o risco de incêndio
P3		Proibido utilizar água para apagar o fogo	Simboliza circular Fundo branco Pictograma: Água circular e barra diagonal vermelha.	Todas situações onde o uso de água for impróprio para apagar o fogo
P4		Proibido utilizar elevador em caso de incêndio.		Nos locais de acesso aos elevadores comuns e montagens
P5		Proibido obstruir este local		Em locais sujeitos a depósito de material onde a obstrução pode apresentar perigo de acesso às saídas de emergência, risco de fuga, equipamentos de combate a incêndio etc.

 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESQUERDA OU DIREITA 	 INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, A SER FIXADA ACIMA DA PORTA 	 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, INDICA ESQUERDA E DESCENDO 	 INDICAÇÃO DO SENTIDO DE ROTA DE FUGA NO INTERIOR DE ESCADAS, INDICA DIREITA E DESCENDO 
 INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA FOTOLUMINESCENTE 	 INDICAÇÃO DE PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA, PATAMAR E PORTA CORTA-FOGO 	 SINALIZAÇÃO DE PORTA CORTA-FOGO 	 SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO USO DO ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA 
 AVISADOR SONORO 	 ACIONADOR MANUAL DE ALARME 	 INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES 	 ABRIGO DE MANGUEIRA COM HIPIRANTE NO SEU INTERIOR 

